

DEXCLEAN PL 600

DESENGRAXANTE ACIDO PARA MATERIAL PLASTICO

1. COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES

DEXCLEAN PL 600 é um produto líquido ácido formulado com fosfatos, agentes sequestrantes e tensoativos aniônicos e parcialmente catiônicos utilizado para o desengraxamento por spray, para superfícies plásticas, antes da aplicação de tintas e vernizes.

2. MODO DE USO TÍPICO

DEXCLEAN PL 600 é usado por spray, em solução aquosa, sob as seguintes condições de operação.

- Tempo de tratamento: de 1' a 3'
- Temperatura do banho: de 40 a 60°C
- Concentração do banho: de 10 a 50 g/l
- Pressão do spray: de 1 a 2 bar
- pH a 20° C: de 4 a 6

Os valores ótimos de operação, serão determinados pela Assistência Técnica da **DEXTER BRASIL**, caso a caso, durante o start up da linha, em função da quantidade e qualidade das substâncias e sujidades presentes na superfície do material a ser tratado.

3. PREPARAÇÃO DO BANHO

Para preparar 1000 l de banho adicione de 10 a 50 kg de **DEXCLEAN PL 600** no tanque cheia de água e aquecida na temperatura de trabalho. Manter a solução sob agitação até a completa homogeneização. Efetuar o controle do banho.

4. EQUIPAMENTOS

O tanque e outras partes da linha podem ser construídos com aço carbono normal.

5. ESTOCAGEM – SEGURANÇA - ECOLOGIA

Por todas as informações relativas à estocagem, manipulação e tratamento de efluentes do **DEXCLEAN PL 600** veja as especificações específicas de segurança.

MEMORANDO TÉCNICO

